

"Entretien DU BOLON



artépy

BOLON



Édition avril 2014

GÉNÉRALITÉS

Le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Il en va de même de l'aménagement des entrées et des escaliers.

Pour les locaux à trafic intense, préférer un coloris foncé

Les produits de nettoyage ne doivent être employés que dans des cas bien spécifiques. Les produits fortement alcalins non dilués, les poudres à récurer et les solvants puissants qui pourraient endommager le revêtement de sol sont à proscrire. Utiliser toujours des doses très faibles. Le produit de nettoyage éventuellement employé doit être neutre et son pH compris entre 7 et 8.

PROTECTION

Se conformer au DTU 53.2 - Revêtement de sol PVC collé

Tout revêtement de sol souple doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqués par les meubles ou objets à pieds pointus ou à bords tranchants.

Les roulettes des chaises de bureau doivent être adaptées aux revêtements de sol souples pour pouvoir rouler facilement et éviter toute usure ou dégradation prématurée du revêtement. Utiliser des roulettes en Nylon type H conformes à la norme NF EN 12529.

IMPORTANT : ne jamais utiliser de matériaux en caoutchouc (*pieds de chaises, mobilier, tapis, roues...*) car ils peuvent former une tache indélébile après un contact prolongé avec le revêtement.

Remarque : quel que soit le revêtement choisi, il est important d'installer à l'entrée de la pièce un tapis de propreté absorbant et aux dimensions adéquates, afin de réduire les coûts d'entretien et de prolonger la durée de vie du revêtement.

NETTOYAGE APRÈS LES TRAVAUX

La pose du revêtement de sol doit, autant que possible, être réalisée une fois que tous les autres travaux ont été achevés. Dans le cas contraire, recouvrir le sol d'un plastique ou de plaques de carton. Commencer par un nettoyage à sec avec un aspirateur pour retirer les débris, les saletés et les poussières. Pour finir, laver le sol à l'eau chaude avec une autolaveuse à brosse cylindrique, en y ajoutant, si nécessaire, une dose de produit nettoyant neutre.

ENTRETIEN DES LÉS OU DES DALLES

BOLON EST LAVABLE, LESSIVABLE ET BROSSABLE.

Le revêtement de sol BOLON, par sa structure thermosoudée après tissage, empêche tout soulèvement entre chaîne et trame. Les poussières et saletés sont retenues en surface.

Sa composition antistatique et non poreuse évite les taches indélébiles telles que vin, café, sang, produit d'esthétique, etc. Toutes les taches (même petites), doivent être éliminées au plus vite afin de garantir la beauté du BOLON dans le temps.

Nous vous conseillons de faire un test au préalable sur une petite surface avant de procéder à l'entretien sur l'ensemble de la surface.



LAVABLE



LESSIVABLE



BROSSABLE

RECOMMANDÉ

- Aspirateur
- Eau pure
- Détergent neutre (type Sutter Clean ou similaire)
- Autolaveuse

À PROSCRIRE

- Détergent gras
- Cire
- Acétone
- Trichloréthylène
- Autres produits chimiques

FRÉQUENCE DE PASSAGE D'UNE AUTOLAVEUSE POUR LE BOLON

LIEUX	NOMBRE DE PASSAGES
Restaurant	1 fois par semaine
Boutique	1 fois par mois
Hôtel	1 fois par mois
Résidence hôtelière	À chaque intersaison ou après un séjour de longue durée
Entrée de bureau, accueil, poste de travail	Tous les 3 mois
Bureau en étage	Tous les 6 mois

PRODUITS CONSEILLÉS




TYPE DE TACHE	DÉTACHANT
Sang	Eau froide + ammoniacale.
Baies, fruits, lait, boissons non alcoolisées	Agent nettoyant neutre, additionné d'ammoniacale si nécessaire.
Chocolat, graisse, jus, crème, café, vin, bière, urine, matières fécales	Eau chaude + détergent alcalin puissant. Rincer à l'eau claire.
Asphalte, huile, cirage, craie, encre, thé	Agent nettoyant neutre ou kérosène pour nettoyage. Un tampon abrasif peut être utilisé.
Papier carbone, stylo à billes, ruban de machine à écrire, rouge à lèvres, stencil	Alcool ordinaire.
Rouille	Agent nettoyant neutre additionné de 10 % d'acide oxalique.
Colle pour revêtement à base d'eau	Eau chaude.
Colle pour revêtement solvantée	White-spirit, alcool ordinaire. Un tampon abrasif peut être utilisé. Sécher soigneusement avec un chiffon en coton.
Chewing-gum, restes de peinture	Vaporisation de glace ou d'eau froide. Gratter prudemment à l'aide d'un couteau ou d'un racloir. Voir la rubrique FAQ sur notre site internet pour plus de précisions.
Traces de chaussures	Frotter avec un linge sec.
Brûlures de cigarettes	Gratter à l'aide d'un couteau ou d'un racloir et appliquer quelques gouttes de vernis. Utiliser un tampon abrasif pour le polissage.
Cire	Si la tache est petite, il est possible d'utiliser une bombe de glace ou spray pour la geler afin de l'enlever. Sinon, appliquer une solution de 30 à 40% de RM750 de chez Kärcher (RM 752 si la tache n'est pas à base de cire d'abeille). Laisser agir dix minutes, puis nettoyer avec une machine de nettoyage en utilisant les brosses en forme de cylindre et finir à l'eau. Répéter la procédure jusqu'à disparition de la tache.

ONESTEP®: détachant puissant

OneStep® est un nettoyant performant. Il enlève rapidement les taches les plus résistantes comme le chewing-gum, les restes de colle et d'autocollants, l'huile, le goudron, l'asphalte, la cire, le mascara, le rouge à lèvres, les traces de crayon gras, la peinture, le cirage, les restes de nourriture et de boisson, différents types d'encre...

Mode d'emploi: vaporiser OneStep® détachant directement sur la tache ou sur la surface à nettoyer. Frotter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge. Après le détachage, rincer à l'eau claire pour enlever tout résidu.

Remarque: toujours vaporiser des quantités minimales de OneStep®. Un surplus de liquide pourrait endommager les surfaces.



LAVAGE MÉCANIQUE



ENTRETIEN COURANT

Le lavage périodique doit être réalisé autant de fois que nécessaire. La fréquence peut varier d'une fois par semaine à tous les six mois en fonction de la saison, du temps, du nombre de passages...

1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Nettoyer le sol avec une autolaveuse à brosse cylindrique avec des rouleaux à poils doux (photos a et b).

Utiliser de l'eau chaude avec le minimum de détergent neutre pour éviter de rincer le revêtement de sol par la suite.

Il est préférable de procéder au lavage dans le sens de la longueur du revêtement, c'est-à-dire dans le sens de la pose.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

On considère que le nettoyage en profondeur doit être réalisé lorsque le revêtement de sol est très sale. Nous vous recommandons d'effectuer le lavage périodique aussi régulièrement que possible, de manière à procéder au nettoyage en profondeur seulement tous les ans ou tous les deux ans.

1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Enlever toute tache difficile à retirer, comme le chewing-gum (lire la rubrique « Produits conseillés »).
3. Utiliser une autolaveuse à brosse cylindrique et utiliser de l'eau chaude avec l'un des détergents alcalins puissants cités dans l'encadré ci-dessous. Sur les taches les plus résistantes, humidifier le revêtement de sol, puis, utiliser une brosse et de l'eau avec le détergent (photo c). Il est préférable de procéder au lavage dans le sens de la longueur du revêtement, c'est-à-dire dans le sens de la pose.
4. Laisser reposer pendant cinq à dix minutes. Il est important de ne pas laisser le revêtement de sol sécher de lui-même.
5. Rincer le revêtement de sol au moins deux fois en utilisant l'autolaveuse avec de l'eau propre, jusqu'à ce que la mousse disparaisse.

LAVAGE MANUEL

machine
VAPEUR



Pour les petites surfaces ou lorsque l'autolaveuse n'est pas utilisable.

ENTRETIEN COURANT

1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Utiliser un balai-brosse (photo c). Plonger le balai-brosse dans un seau d'eau chaude avec une solution détergente, puis laver le revêtement de sol. Aspirer l'eau avec un « aspirateur à eau » ou sécher le revêtement de sol à l'aide d'un linge doux en microfibre. (photo d).

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

On considère que le nettoyage en profondeur doit être réalisé lorsque le revêtement de sol est très sale. Nous vous recommandons d'effectuer le lavage périodique aussi régulièrement que possible, de manière à procéder au nettoyage en profondeur seulement tous les ans ou tous les deux ans.

1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Enlever toute tache difficile à retirer, comme le chewing-gum (lire la rubrique « Produits conseillés »).
3. Utiliser un balai-brosse (photo c). Plonger le balai-brosse dans un seau rempli d'eau chaude avec du détergent et frotter le sol.
4. Laisser reposer pendant cinq à dix minutes. Il est important de ne pas laisser le revêtement de sol sécher de lui-même.
5. Rincer avec de l'eau claire à l'aide d'un linge en microfibre, jusqu'à ce que la mousse disparaisse. Aspirer l'eau à l'aide d'un aspirateur ou sécher le sol avec un linge en microfibre (photo d).
6. En complément de la méthode décrite ci-dessus, l'utilisation d'une machine vapeur (type Vaporetto) est possible pour dissoudre et extraire en profondeur les taches et salissures piégées à l'intérieur des fibres. Votre sol retrouvera ainsi tout son éclat d'origine.

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

Laver au jet d'eau (photo e).

Exemples d'équipements et de produits de nettoyage compatibles avec le vinyle à utiliser selon l'application

Type de machine

Installation <100m² :

B30 (ROTOWASH)
DUPLEX 340 (DUPLEX)
CA 240 (NILFISK)

Installation >100m² :

B30 ou B45 (ROTOWASH)
DUPLEX 420 ou 620 (DUPLEX)
CA 340 (NILFISK)

Détergent neutre - à utiliser dilué

Jontec 300 - JOHNSON DIVERSEY - pH 7.2
AMELA - SUTTER CLEAN - pH 8
AMBITAL ECO BALANCE - KIEHL - pH 7.5

Détergent alcalin puissant - à utiliser dilué

Jontec Forward - JOHNSON DIVERSEY - pH 11
FORTE ECO - SUTTER CLEAN - pH 11



Siège social :
Espace Entreprises
117 rue Pouilly-Vinzelles
71000 Mâcon

Tél. 03 85 29 11 74
Fax 03 85 34 63 28
contact@artepy.fr
www.artepy.fr

Show-room Paris :
"L'Atelier Artepy"
274 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Tél. 01 42 80 86 86
showroomparis@artepy.fr



www.artepy.fr